




AMS 25 Nastavitelný mechanický doraz

Návod k použití

- Nastavitelný mechanický doraz - dolní koncová poloha pro LV 25 a LW 25
- Použití - žaluzie, římské roletky, plissé
- Mechanický prvek - není třeba elektrický přívod.
- Jemná regulace pomocí nastavovacího šroubu
- průchozí hřídel
- upevnění do montážního profilu pomocí vymezovacích vložek (jako pro pohony)


Rozsah nastavení

60 otočení.




Upevnění do montážního profilu

Pro upevnění nastavitelného dorazu do montážního profilu se používají stejné vymezovací vložky jako pro pohony LV / LW 25 - obr. 1




Přizpůsobení hřídeli

Pro spojení mechanického dorazu s hřídelí žaluzie použijte příslušný adaptér (stejný jako pro LV / LW 25) - obr. 2 a 3



Montáž

Montáž je možná buď boční (na konci montážního profilu) nebo středová. Pokud je to možné, umístěte mechanický doraz co nejbližší pohonu - předejdete tím torznímu namáhání a následným deformacím montážního profilu. Je nutné dbát na zachování přístupu k nastavovacímu šroubu - v případě potřeby pamatujte na vyvrtání přístupového otvoru.



Koncová poloha

Jedna nastavitelná koncová poloha, nastavení regulačním šroubem - obr. 4

!!! Pro nastavování nikdy nepoužívejte vrtačku či podobné "pomůcky"!!!

Technické údaje	AMS 25
Max. přenášený točivý moment [Nm]	0,8
Max. počet otáček v jednom směru	60
Výrobní nastavení koncové polohy ve směru chodu	1
Převod nastavovacího šroubu	1 : 12,5
Rozsah pracovních teplot	-10°C - + 60°C
Krytí	IP40
Váha [g]	70

