




Glydea™

Pohony pro závěsy a záclony

HOME MOTION by
somfy®



INOVACE SOMFY

Technologie Lyreasy: možnost ručního ovládání

Elegantní kryt

Touch Motion

Mezipoloha «my»

Vestavěný napájecí zdroj

INOVACE SOMFY

Výměnné plug-in moduly



MODULY PLUG-IN:

- Přijímač RTS
- Rozhraní RS485
- Tandemové řízení

Glydea™, všechny přednosti SOMFY

- Testován na 15 let provozu.
- 5 let záruka.
- Mezinárodní certifikace.



Glydea™ – detaily, které rozhodují

Důmyslnost pohonu Glydea™ se odráží v čistých křivkách krytu a vodicí lišty

Estetika

- **Inovace Somfy:** patentovaný elegantní kryt, který zakrývá kabeláž a chrání konektory a řídicí jednotku uvnitř motoru.
- Minimální prosvítání díky konstrukci vodicí lišty a pákovým stropním držákům. Nastavitelné koncové polohy zajišťují pravidelné skládání závěsu.

Efektivnost

- **Touch motion:** pohyb závěsu lze spustit lehkým zatažením za látku
- Mezipoloha «my» pro snadné vyvolání často používané polohy závěsu.
- Nastavitelná rychlost posuvu závěsu: 12,5 cm/s až 20 cm/s.

Možnosti instalace

- Dva typy stropních držáků.
- Polohu motoru (vlevo nebo vpravo) lze snadno změnit na místě instalace.
- Možnost skrytí pohonu do podhledu:

Standardní montáž



Montáž do podhledového stropu



Flexibilita


- **Široká nabídka příslušenství:** Komponenty pro přizpůsobení různých druhů závěsů. Inovace Somfy: výměnné plug-in moduly pro výběr vhodného řídicího systému.

Tichý

- Velmi nízká hladina hluku motoru: 44 dB(A).
- Soft start and soft stop – pomalý rozjezd a dojezd.

Snadné uvedení do provozu

- Vestavěný napájecí zdroj.
- Nastavení koncových poloh: automatické nebo manuální.



Rychloupínací stropní držák: snadná montáž



Pákový stropní držák: minimální prosvítání mezi stropem a vodicí lištou

Pohonný řemen

Motor lze na místě montáže snadno instalovat i na opačnou stranu vodicí lišty

Široká nabídka pro různé typy a tvary závěsů


		OTEVÍRÁNÍ K JEDNÉ STRANĚ	OTEVÍRÁNÍ ZE STŘEDU	DALŠÍ TVARY ZÁVĚSŮ
Glydea™ 35		 35 kg / 10 m	 35 kg / 10 m	
Glydea™ 60e		 60 kg / 10 m	 60 kg / 10 m	
Glydea™ 60e Tandem		 100 kg / 15 m	 100 kg / 15 m	

Mnoho možností ovládání



Standardní výbava


- Ovládání bezpotenciálovým kontaktem nebo povelu 230 V / 50 Hz.
- Ovládání spínačem nebo automatickými řídicími systémy.



Pohon Glydea™ může být osazen plug-in moduly pro ovládání jinými řídicími systémy:


Přijímač RTS

Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači Somfy RTS.



Modul RS485

Pro obousměrnou komunikaci se systémy inteligentního domu.



Tandemový modul

Pro spojení dvou pohonů Glydea™ 60eDCT na jedné vodicí liště, pak lze pohánět závěs o hmotnosti až 100 kg.

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413
155 21 Praha 5 – Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk

HOME MOTION by

somfy®